

AEBI
Swiss Quality

Combicut Aebi CC36





Combicut Aebi CC36

Technische Daten / les données techniques

Motor

Basco-Vanguard, Benzin, 1 Zylinder, 4-Takt, 305 cm³, 7,4 kW (10 PS), luftgekühlt, OHV, Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung für den Fahr- und Geräteantrieb.

Antrieb

Pro Rad je ein separater hydrostatischer Antrieb, bestehend aus Axial-Kolbenpumpe und Gerotor-Motor.

Geschwindigkeiten

Vorwärts: 0-8 km/h, rückwärts: 0-4 km/h. Elektrische und stufenlose Geschwindigkeitsverstellung mit Totmann-Funktion.

Zapfwelle

Drehzahl: 854 1/min.

Geräteanschluss

Leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung, vom Lenker aus bedienbar.

Lenkung

Drei Lenkungsarten: Aktivlenkung über Holmen oder mittels Handhebel bei den Griffen und konventionelle Lenkung über arretierten Holmen. Wenden an Ort möglich. Ergonomisch gestalteter Lenker, gummigelagert, höhenverstellbar (auch während der Fahrt).

Grundbereifungen

AS-Reifen 5.0-10, minimale Aussenbreite 750 mm. Terrareifen 21x11.00-8. Terrareifen 21x11.00-10. Rasenbereifung 20x8.00-10.

Gewicht

155 kg, Grundmaschine ohne Mähapparat/Balken und ohne Anbaugerät.

Anbaugeräte

Mähapparat mit Finger-, Universal- und Kommunalbalken, Mähapparat mit Doppelmesserbalken, Schlägelmäher, Schneefräse, Schneepflug, Kkehrbürste, Salzstreuer, usw.

Zusatzrüstung

Doppelbereifung 5.0-10, Gitterräder, Doppelgitterräder, Stachelwalzen. Parkbremse und Radausschaltung. Arbeitsscheinwerfer.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Moteur

Basco-Vanguard, essence, 1 cylindre, 4-temps, 305 cm³, 7,4 kW (10 CV), refroidissement à air, OHV, régulateur, démarreur à réenrouleur et allumage électronique.

Embrayage

Embrayage sec à plateau unique pour la traction et la commande des accessoires.

Traction

Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston axiale et moteur Gerotor.

Vitesses

Avant: 0-8 km/h, arrière: 0-4 km/h. Réglage électrique et progressive de la vitesse avec fonction homme-mort.

Prise de force

Régime: 854 1/min.

Accouplement des outils

Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux étages et denté, commande depuis les mancherons.

Directions

Trois types de directions: Direction active par les mancherons ou les manettes près des poignées et manuellement par les mancherons bloqués. Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec réglage en hauteur (également durant la marche).

Pneus de base

Pneus AS 5.0-10, largeur extérieure minimal 750 mm. Pneus Terra 21x11.00-8. Pneus Terra 21x11.00-10. Pneus profil gazon 20x8.00-10.

Poids

155 kg, machine de base sans appareil faucheur/barre de coupe et sans outils.

Accessoires

Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles lames, faucheuse à fléaux, fraise à neige, lame à neige, brosse, épandeuse à sel, etc.

Equipement en option

Roues jumelées 5.0-10, roues-grilles, doubles roues-grilles, rouleaux à ergots. Déclenchement de l'entraînement des roues et frein de stationnement. Phare de travail.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques. Illustrations sans engagement.