

M

KUBOTA
M4002

M4062 – M4072

Neu

- Größere und komfortablere Kabine
- Erhöhte Hubkraft erweitert die Einsatzfelder des Traktors
- Komfortable elektrohydraulische Wendeschaltung serienmäßig
- Bessere Kontrolle durch neue Steuerungsfunktionen in der Kabine
- Dual Speed 36/36 Technologie für den M4072
- Beifahrersitz typisiert optional verfügbar



Technische Daten

Modell	M4062		M4072
	ROPS	Cab	Cab
Motor			
	w		
Motortyp	V3307-CR-T		
Hubraum/Anzahl Zylinder	cm³	3.331/4	
Nenn Drehzahl	U/min	2.400	
Motorleistung (97/68/EC)	PS (kW)	66 (48,8)	74 (54,6)
Kraftstofftankvolumen	l	70	90
Getriebe			
	Kubota		
Hauptgetriebetyp	6 Gänge, synchronisiert; Option: Dual Speed		
Gruppenschaltung	3: Gruppen Transport/Acker/Kriechgang		
Anzahl der Schaltgänge	F18/R18	Neu	F36/R36 mit Dual Speed (optional)
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	40 mit Eco-Drive	
Wendeschaltung	Neu	elektrohydraulische Wendeschaltung	
Fahrkupplung	nasse Lamellenkupplung		
Bremssystem	hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremse mit automatischer Zuschaltung der Vorderachse (4WD)		
Allrad-Zuschaltung	elektrohydraulisch		
Hinterachs-Differenzialsperre	mechanische Sperre		
Zapfwellenantrieb			
Drehzahl	U/min	540/540 Eco; Option 540/1.000	
ZW-Zuschaltung	elektrohydraulisch		
Hydraulik			
Pumpenförderleistung	l/min	63	
3-Punkt-Anhängung	Schnellfanghaken (Kategorie II)		
Mechanische Hubwerksregelung	Positions- und Zugkraftregelung		
Hubkraft am Koppelpunkt	kg	2.500	
Anzahl hydraulischer Ventile und Typ	Standard: 2; optional: 3		
Standardreifengröße	V/H	V: 320/85R20; H: 420/85R30	
Abmessungen & Gewicht			
Gesamtlänge	mm	3.700	
Gesamthöhe	mm	2.090*	2.580**
Gesamtbreite min.-max.	mm	1.850–2.150**	1.950–2.165**
Radstand	mm	2.135	
Spurweite vorn	mm	1.450–1.535	1.450–1.535
hinten	mm	1.430–1.730	1.430–1.730
Traktorgewicht	kg	2.570	3.040

* bei heruntergeklapptem Sicherheitsbügel

** abhängig von Bereifung



Zentrale:
A-9300 St. Veit/Glan
 Klagenfurter Straße 129
 Tel.: 0 42 12 / 29 60 0
 Fax: 0 42 12 / 61 70
 office@esch-technik.at

Vertriebszentrum Ost:
A-1230 Wien
 Vorarlberger Allee 36
 Tel.: 01 / 61 62 300
 Fax: 01 / 61 62 830
 wien@esch-technik.at

Vertriebszentrum West:
A-4614 Marchtrenk
 Albert-Schweitzer-Straße 4
 Tel.: 0 72 43 / 51 500
 Fax: 0 72 43 / 51 501
 marchtrenk@esch-technik.at



www.esch-technik.at

Die vorliegende Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form reproduziert werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. Einige der abgebildeten Teile in der Publikation sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.