

For Earth, For Life  
Kubota

M

## KUBOTA M4002

M4062 – M4072

Neu

- Erstaunlich große und komfortable Kabine
- Erhöhte Hubkraft erweitert die Einsatzfelder des Traktors
- Komfortable elektrohydraulische Wendeschaltung serienmäßig
- Bessere Kontrolle durch neue Steuerungsfunktionen in der Kabine
- Dual Speed 36/36 Technologie für den M4072
- Beifahrersitz optional verfügbar



# # Technische Daten

Modell	M4062		M4072
	ROPS	Cab	Cab
<b>Motor</b>			
Kubota			
<b>Motortyp</b>	V3307-CR-T		
<b>Hubraum/Anzahl Zylinder</b>	cm <sup>3</sup> 3.331/4		
<b>Nenn Drehzahl</b>	U/min 2.400		
<b>Motorleistung (97/68/EC)</b>	PS (kW) 66 (48,8)		74 (54,6)
<b>Kraftstofftankvolumen</b>	l 70	90	90
<b>Getriebe</b>			
Kubota			
<b>Hauptgetriebetyp</b>	6 Gänge, synchronisiert; Option: Dual Speed		
<b>Gruppenschaltung</b>	3: Gruppen Transport/Acker/Kriechgang		
<b>Anzahl der Schaltgänge</b>	F18/R18	<b>Neu</b> F36/R36 mit Dual Speed (optional)	
<b>Max. Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h 40 mit Eco-Drive		
<b>Wendeschtaltung</b>	<b>Neu</b>	elektrohydraulische Wendeschaltung	
<b>Fahrkupplung</b>	nasse Lamellenkupplung		
<b>Bremssystem</b>	hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremse mit automatischer Zuschaltung der Vorderachse (4WD)		
<b>Allrad-Zuschaltung</b>	elektrohydraulisch		
<b>Hinterachs-Differenzialsperre</b>	mechanische Sperre		
<b>Zapfwellenantrieb</b>			
<b>Drehzahl</b>	U/min	540/540 Eco; Option 540/1.000	
<b>ZW-Zuschaltung</b>	elektrohydraulisch		
<b>Hydraulik</b>			
<b>Pumpenförderleistung</b>	l/min	63	
<b>3-Punkt-Anhängung</b>	Schnellfanghaken (Kategorie II)		
<b>Mechanische Hubwerksregelung</b>	Positions- und Zugkraftregelung		
<b>Hubkraft am Koppelpunkt</b>	kg	2.500	
<b>Anzahl hydraulischer Ventile und Typ</b>	Standard: 2; optional: 3		
<b>Standardreifengröße</b>	V/H	V: 320/85R20; H: 420/85R30	
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>			
<b>Gesamtlänge</b>	mm	3.700	
<b>Gesamthöhe</b>	mm	2.090*	2.580
<b>Gesamtbreite min.-max.</b>	mm	1.850–2.150	1.950–2.165
<b>Radstand</b>	mm	2.135	
<b>Spurweite vorn</b>	mm	1.450–1.535	1.450–1.535
<b>hinten</b>	mm	1.430–1.730	1.430–1.730
<b>Traktorgewicht</b>	kg	2.570	3.040

\*bei heruntergeklapptem Sicherheitsbügel

Generalvertrieb



Zentrale: A-9300 St. Veit/Glan

Klagenfurter Straße 129  
Tel.: 04212/2960-0, Fax: 04212/6170

Vertriebszentrum West: A-4614 Marchtrenk

Albert-Schweitzer-Straße 4  
Tel.: 07243/51500, Fax: 07243/51501

Vertriebszentrum Ost: A-1230 Wien

Vorarlberger Allee 36  
Tel.: 01/6162300, Fax: 01/6162830

office@esch-technik.at, [www.esch-technik.at](http://www.esch-technik.at)

Webseite: <http://www.kubota-eu.com>

Die vorliegende Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form reproduziert werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. Einige der abgebildeten Teile in der Publikation sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.



Kubota